




→ Vorteile

- **200 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- **Saubere Lagerung** von Flüssigkeits-Gebinden
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Auch nachträglich erweiterbar**

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Wannenkörper sind allseitig 50 mm aufgekantet und nach außen gefalzt
- Böden mit dicht verschweißten Ecken



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
 Anbauregal 1010 / 1310 mm
 Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



Wannenbodenregale				Oberfläche: Verzinkt					
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzboden	EUR
↔ Bodenbreite: 1000 mm									
2000 mm mit 5 Böden	400 mm	200 kg	1200 kg	HZG 20410 AW	317,02	HZA 20410 AW	287,88	Z 10040 W / 040	45,34
	500 mm			HZG 20510 AW	327,20	HZA 20510 AW	297,52	Z 10050 W / 040	47,16
	600 mm			HZG 20610 AW	336,99	HZA 20610 AW	306,79	Z 10060 W / 040	48,91
2500 mm mit 6 Böden	400 mm	200 kg	1500 kg	HZG 25410 AW	378,64	HZA 25410 AW	341,36	Z 10040 W / 040	45,34
	500 mm			HZG 25510 AW	391,18	HZA 25510 AW	353,09	Z 10050 W / 040	47,16
	600 mm			HZG 25610 AW	403,24	HZA 25610 AW	364,37	Z 10060 W / 040	48,91
↔ Bodenbreite: 1300 mm									
2000 mm mit 5 Böden	400 mm	200 kg	1200 kg	HZG 20413 AW	341,29	HZA 20413 AW	312,15	Z 13040 W / 040	48,91
	500 mm			HZG 20513 AW	354,57	HZA 20513 AW	324,89	Z 13050 W / 040	51,35
	600 mm			HZG 20613 AW	368,26	HZA 20613 AW	338,06	Z 13060 W / 040	53,88
2500 mm mit 6 Böden	400 mm	200 kg	1500 kg	HZG 25413 AW	406,48	HZA 25413 AW	369,20	Z 13040 W / 040	48,91
	500 mm			HZG 25513 AW	422,74	HZA 25513 AW	384,65	Z 13050 W / 040	51,35
	600 mm			HZG 25613 AW	439,48	HZA 25613 AW	400,61	Z 13060 W / 040	53,88

Alle Zusatzböden inklusiv je 4 Fachbodenträgern.



Beispiele für Systemlösungen: Bei gleicher Tiefe kompatibel mit allen anderen Regalen des Stecksystems ORION PLUS