



→ Vorteile

- **100 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- **Ebenen mit Ablaufrinne** für ein problemloses Abfließen von Restwasser
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar**

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Feststehende Schlauchregale mit Deckboden ausrüstbar.
- Schlauchwagen: Verfahrbare Regale mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgerüstet und nur als Grundregal lieferbar. Lenkrollen sind mit Feststeller ausgestattet.



Steckmontage

5 Jahre
Garantie



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



Feuerwehr-/ Schlauchregale, feststehend					Oberfläche: Verzinkt			
Höhe	Tiefe	Anzahl Ebenen	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Ebenenbreite: 1000 mm								
2000 mm		3			HZG 205010 AF	218,03	HZA 205010 AF	185,32
2200 mm	500 mm	3	100 kg	500 kg	HZG 225010 AF	222,39	HZA 225010 AF	187,50
2500 mm		4			HZG 255010 AF	285,72	HZA 255010 AF	244,60
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast 100 kg)					Z 10050 F / 534	50,87	Z 10050 F / 534	50,87
Deckboden extra, kpl. (Fachlast 125 kg)					Z 10050 L / 040	16,57	Z 10050 L / 040	16,57

Feuerwehr-/ Schlauchregale, feststehend					Oberfläche: Verzinkt			
Höhe	Tiefe	Anzahl Ebenen	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR
Ebenenbreite: 1000 mm								
1600 mm	500 mm	3	100 kg	300 kg	HZG 165010 AFR	392,95	-	-
Auflageebene extra, kpl. (Ebenenlast 100 kg)					Z 10050 F / 534	50,87	-	-

?

Fachgerecht gelagert

Langlebigkeit der Schläuche durch richtige Lagerung.

In unseren Regalen werden Feuerwehrschräume knickfrei und fachgerecht gelagert. Die Auflageebenen sind speziell abgerundet und verfügen über eine Ablaufrinne für problemloses Abfließen von Restwasser.

Ihre Vorteile:

- Fachgerechter Transport der Schläuche vom oder zum Einsatzwagen oder zur Schlauchreinigung in verfahrbaren Regalen.
- Knickfreie Lagerung der Feuerwehrschräume
- Schnelle Lieferzeit