




NEU bei uns



 Verschiedene RAL-Farben gegen Mehrpreis lieferbar (Abb. RAL 7016-Anthrazitgrau).
 Standardausführung: Verzinkt

→ Vorteile

- **200 / 400 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- Rollenbahnen sorgen dafür, dass die **Ware** zur Entnahmestelle **selbsttätig vorrückt** - Schwerkraftprinzip
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)

→ Info

- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°
- Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar
- Lenkrollen mit Radfeststeller (Raddurchmesser 125 mm)
- Steckmontage
- Rückführung der Leerbehälter über eine separate Rücklaufebene



5 Jahre Garantie

Außenmaße:
 (ohne seitliche Rücklaufebene)
 Breite: Grundregal 1360 mm
 Feldtiefe: 1275 mm

Durchlaufregale, verfahrbar

Oberfläche: Verzinkt, Führungsschienen verzinkt, Röllchen gelb

Artikel	Höhe x Breite x Tiefe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Ebenenbreite: 1300 mm				
Durchlaufregal Grundregal (Regalgerüst verzinkt) 1	1750 x 1300 x 1200 mm	12 Stk. Normalröllchenleisten N33, ohne Führungsschienen (Rücklauf) 10 Stk. Normalröllchen N33 und 6 Stück Führungsschienen (Zulauf) 6 Stk. Spurkranzröllchen ohne Führungsschienen (Zulauf) 6 Stk. Normalröllchenleisten und 4 Führungsschienen (Zulauf)	HZG 171213 KR	991,64
Regaltransportwagen, verzinkt 2	200 x 1375 x 1280 mm	1 Tragrahmengestell, unmontiert 2 Diagonalstreben mit Schloss 2 Lenkrollen mit Feststeller; 2 Bockrollen	RTW 021312 KR	275,00
Rücklaufebene 3	1240 x 335 (L x B)	2 Stück Normalröllchenleisten N33 1 Stück Führungsschiene 2 Stück Haltewinkel 1 Stück Verbindungsschiene	KR 03120 RLE	141,50
Bremsblech 4	-	Passend für Röllchenbahn	DLR-BB	2,02



Ergonomisches Arbeiten

Ergonomische Arbeitsbedingungen treten zunehmend in den Vordergrund. Oberste Priorität ist deshalb die Anpassung der Arbeitsplatzgestaltung an die Prozessabläufe.

Die Arbeitsplatzsysteme liefern ideale Bedingungen für ein angenehmes Arbeiten und projektbezogene Lösungen. Eine einfache und schnelle Montage der Module ist durch Steck- und Einhängenvorrichtungen gewährleistet.

Ihre Vorteile:

- Ideale Arbeitsbedingungen durch ergonomische Arbeitsplätze
- Individuelle Anpassung durch Baukastensystem
- Beliebig erweiterbar
- Beschichtung in RAL-Farben gegen Mehrpreis

Arbeitstisch WORKERGO auf Anfrage lieferbar.

