



Hochwertige Spanplatten zur Gefachabdeckung sorgen für eine Traglast von 350 kg pro Ebene.



→ Vorteile


- **350 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- Gefache mit **hochwertigen Spanplatten (V20 E1)**
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Auch nachträglich erweiterbar**

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm).

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007.

Beispiele:
2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74
Das Regal ist zu sichern.
3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 70 mm
Anbauregal + 20 mm
Tiefen: Gefachtiefe + 35 mm



Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Spanplatte



Höhe	Tiefe	Feldlast	Fachlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzebene	EUR
↔ Gefachbreite: 1500 mm									
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20415 S	198,59	GZA 20415 S	169,45	ZH 04015	46,77
	500 mm			GZG 20515 S	208,55	GZA 20515 S	178,87	ZH 05015	49,73
	600 mm			GZG 20615 S	218,41	GZA 20615 S	188,21	ZH 06015	52,67
	800 mm			GZG 20815 S	238,31	GZA 20815 S	207,07	ZH 08015	58,61
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25415 S	261,64	GZA 25415 S	224,36	ZH 04015	46,77
	500 mm			GZG 25515 S	275,10	GZA 25515 S	237,01	ZH 05015	49,73
	600 mm			GZG 25615 S	288,42	GZA 25615 S	249,55	ZH 06015	52,67
	800 mm			GZG 25815 S	315,30	GZA 25815 S	274,87	ZH 08015	58,61
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30415 S	324,53	GZA 30415 S	279,19	ZH 04015	46,77
	500 mm			GZG 30515 S	341,49	GZA 30515 S	295,07	ZH 05015	49,73
	600 mm			GZG 30615 S	358,27	GZA 30615 S	310,81	ZH 06015	52,67
	800 mm			GZG 30815 S	392,13	GZA 30815 S	342,59	ZH 08015	58,61
↔ Gefachbreite: 2000 mm									
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20420 S	212,33	GZA 20420 S	183,19	ZH 04020	51,35
	500 mm			GZG 20520 S	217,64	GZA 20520 S	187,96	ZH 05020	52,76
	600 mm			GZG 20620 S	231,25	GZA 20620 S	201,05	ZH 06020	56,95
	800 mm			GZG 20820 S	255,59	GZA 20820 S	224,35	ZH 08020	64,37
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25420 S	279,96	GZA 25420 S	242,68	ZH 04020	51,35
	500 mm			GZG 25520 S	287,22	GZA 25520 S	249,13	ZH 05020	52,76
	600 mm			GZG 25620 S	305,54	GZA 25620 S	266,67	ZH 06020	56,95
	800 mm			GZG 25820 S	338,34	GZA 25820 S	297,91	ZH 08020	64,37
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30420 S	347,43	GZA 30420 S	302,09	ZH 04020	51,35
	500 mm			GZG 30520 S	356,64	GZA 30520 S	310,22	ZH 05020	52,76
	600 mm			GZG 30620 S	379,67	GZA 30620 S	332,21	ZH 06020	56,95
	800 mm			GZG 30820 S	420,93	GZA 30820 S	371,39	ZH 08020	64,37
↔ Gefachbreite: 2250 mm									
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20422 S	255,74	GZA 20422 S	226,60	ZH 04022	65,82
	500 mm			GZG 20522 S	270,14	GZA 20522 S	240,46	ZH 05022	70,26
	600 mm			GZG 20622 S	284,44	GZA 20622 S	254,24	ZH 06022	74,68
	800 mm			GZG 20822 S	313,28	GZA 20822 S	282,04	ZH 08022	83,60
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25422 S	337,84	GZA 25422 S	300,56	ZH 04022	65,82
	500 mm			GZG 25522 S	357,22	GZA 25522 S	319,13	ZH 05022	70,26
	600 mm			GZG 25622 S	376,46	GZA 25622 S	337,59	ZH 06022	74,68
	800 mm			GZG 25822 S	415,26	GZA 25822 S	374,83	ZH 08022	83,60
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30422 S	419,78	GZA 30422 S	374,44	ZH 04022	65,82
	500 mm			GZG 30522 S	444,14	GZA 30522 S	397,72	ZH 05022	70,26
	600 mm			GZG 30622 S	468,32	GZA 30622 S	420,86	ZH 06022	74,68
	800 mm			GZG 30822 S	517,08	GZA 30822 S	467,54	ZH 08022	83,60
↔ Gefachbreite: 2500 mm									
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20425 S	268,34	GZA 20425 S	239,20	ZH 04025	70,02
	500 mm			GZG 20525 S	283,76	GZA 20525 S	254,08	ZH 05025	74,80
	600 mm			GZG 20625 S	298,90	GZA 20625 S	268,70	ZH 06025	79,50
	800 mm			GZG 20825 S	329,54	GZA 20825 S	298,30	ZH 08025	89,02
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25425 S	354,64	GZA 25425 S	317,36	ZH 04025	70,02
	500 mm			GZG 25525 S	375,38	GZA 25525 S	337,29	ZH 05025	74,80
	600 mm			GZG 25625 S	395,74	GZA 25625 S	356,87	ZH 06025	79,50
	800 mm			GZG 25825 S	436,94	GZA 25825 S	396,51	ZH 08025	89,02
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30425 S	440,78	GZA 30425 S	395,44	ZH 04025	70,02
	500 mm			GZG 30525 S	466,84	GZA 30525 S	420,42	ZH 05025	74,80
	600 mm			GZG 30625 S	492,42	GZA 30625 S	444,96	ZH 06025	79,50
	800 mm			GZG 30825 S	544,18	GZA 30825 S	494,64	ZH 08025	89,02
Passende Kippsicherungen									
Deckenverankerung, verzinkt		Verstellbar bis 50 mm		ZW 46	5,15	ZW 46	5,15	-	-
Wandverankerung, verzinkt		Verstellbar bis 45 mm		ZW 45	7,30	ZW 45	7,30	-	-