



Verzinkte Stahlböden
mit 350 kg Traglast zur
Gefachabdeckung.



→ Vorteile

- **350 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- Gefache mit **Stahlböden**
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm).

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007.

Beispiele:
2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74
Das Regal ist zu sichern.
3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 70 mm
Anbauregal + 20 mm
Tiefen: Gefachtiefe + 35 mm



Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Stahlböden

Höhe	Tiefe	Feldlast	Fachlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzebene	EUR
←→ Gefachbreite: 1500 mm									
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20415 B	230,63	GZA 20415 B	201,49	ZB 04015	57,45
	500 mm			GZG 20515 B	243,26	GZA 20515 B	213,58	ZB 05015	61,30
	600 mm			GZG 20615 B	255,76	GZA 20615 B	225,56	ZB 06015	65,12
	800 mm			GZG 20815 B	282,08	GZA 20815 B	250,84	ZB 08015	73,20
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25415 B	304,36	GZA 25415 B	267,08	ZB 04015	57,45
	500 mm			GZG 25515 B	321,38	GZA 25515 B	283,29	ZB 05015	61,30
	600 mm			GZG 25615 B	338,22	GZA 25615 B	299,35	ZB 06015	65,12
	800 mm			GZG 25815 B	373,66	GZA 25815 B	333,23	ZB 08015	73,20
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30415 B	377,93	GZA 30415 B	332,59	ZB 04015	57,45
	500 mm			GZG 30515 B	399,34	GZA 30515 B	352,92	ZB 05015	61,30
	600 mm			GZG 30615 B	420,52	GZA 30615 B	373,06	ZB 06015	65,12
	800 mm			GZG 30815 B	465,08	GZA 30815 B	415,54	ZB 08015	73,20
←→ Gefachbreite: 2000 mm									
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20420 B	241,25	GZA 20420 B	212,11	ZB 04020	60,99
	500 mm			GZG 20520 B	255,56	GZA 20520 B	225,88	ZB 05020	65,40
	600 mm			GZG 20620 B	269,62	GZA 20620 B	239,42	ZB 06020	69,74
	800 mm			GZG 20820 B	299,48	GZA 20820 B	268,24	ZB 08020	79,00
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25420 B	318,52	GZA 25420 B	281,24	ZB 04020	60,99
	500 mm			GZG 25520 B	337,78	GZA 25520 B	299,69	ZB 05020	65,40
	600 mm			GZG 25620 B	356,70	GZA 25620 B	317,83	ZB 06020	69,74
	800 mm			GZG 25820 B	396,86	GZA 25820 B	356,43	ZB 08020	79,00
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30420 B	395,63	GZA 30420 B	350,29	ZB 04020	60,99
	500 mm			GZG 30520 B	419,84	GZA 30520 B	373,42	ZB 05020	65,40
	600 mm			GZG 30620 B	443,62	GZA 30620 B	396,16	ZB 06020	69,74
	800 mm			GZG 30820 B	494,08	GZA 30820 B	444,54	ZB 08020	79,00
←→ Gefachbreite: 2250 mm									
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20422 B	299,27	GZA 20422 B	270,13	ZB 04022	80,33
	500 mm			GZG 20522 B	317,27	GZA 20522 B	287,59	ZB 05022	85,97
	600 mm			GZG 20622 B	335,11	GZA 20622 B	304,91	ZB 06022	91,57
	800 mm			GZG 20822 B	372,74	GZA 20822 B	341,50	ZB 08022	103,42
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25422 B	395,88	GZA 25422 B	358,60	ZB 04022	80,33
	500 mm			GZG 25522 B	420,06	GZA 25522 B	381,97	ZB 05022	85,97
	600 mm			GZG 25622 B	444,02	GZA 25622 B	405,15	ZB 06022	91,57
	800 mm			GZG 25822 B	494,54	GZA 25822 B	454,11	ZB 08022	103,42
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30422 B	492,33	GZA 30422 B	446,99	ZB 04022	80,33
	500 mm			GZG 30522 B	522,69	GZA 30522 B	476,27	ZB 05022	85,97
	600 mm			GZG 30622 B	552,77	GZA 30622 B	505,31	ZB 06022	91,57
	800 mm			GZG 30822 B	616,18	GZA 30822 B	566,64	ZB 08022	103,42
←→ Gefachbreite: 2500 mm									
2000 mm mit 3 Ebenen	400 mm	1200 kg	350 kg	GZG 20425 B	313,70	GZA 20425 B	284,56	ZB 04025	85,14
	500 mm			GZG 20525 B	332,54	GZA 20525 B	302,86	ZB 05025	91,06
	600 mm			GZG 20625 B	351,16	GZA 20625 B	320,96	ZB 06025	96,92
	800 mm			GZG 20825 B	390,56	GZA 20825 B	359,32	ZB 08025	109,36
2500 mm mit 4 Ebenen	400 mm	1750 kg	350 kg	GZG 25425 B	415,12	GZA 25425 B	377,84	ZB 04025	85,14
	500 mm			GZG 25525 B	440,42	GZA 25525 B	402,33	ZB 05025	91,06
	600 mm			GZG 25625 B	465,42	GZA 25625 B	426,55	ZB 06025	96,92
	800 mm			GZG 25825 B	518,30	GZA 25825 B	477,87	ZB 08025	109,36
3000 mm mit 5 Ebenen	400 mm	2000 kg	350 kg	GZG 30425 B	516,38	GZA 30425 B	471,04	ZB 04025	85,14
	500 mm			GZG 30525 B	548,14	GZA 30525 B	501,72	ZB 05025	91,06
	600 mm			GZG 30625 B	579,52	GZA 30625 B	532,06	ZB 06025	96,92
	800 mm			GZG 30825 B	645,88	GZA 30825 B	596,34	ZB 08025	109,36
Passende Kippsicherungen									
Deckenverankerung, verzinkt		Verstellbar bis 50 mm		ZW 46	5,15	ZW 46	5,15	-	-
Wandverankerung, verzinkt		Verstellbar bis 45 mm		ZW 45	7,30	ZW 45	7,30	-	-